



Diversion Down + Spots. L 2000 mm

■ 09.8024.14 - Schwarz



Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängingssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder...


Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängingssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten. Bei Einzelprofilkonstruktionen in abgehängter Ausführung den Punkt ausgleichen, um ein Kippen des Profils zu vermeiden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Oberfläche und Aufhängung
Leistung (W)	25W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	706		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	62
Beam angle C90-270 (°)	105
Effizienz (lm/W)	28



Beam Angle:	62°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	373	1.21
2	93	2.41
3	41	3.62
4	23	4.82
5	15	6.03

Luminous flux luminaire
706 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer ,		
	Electronic		
	dimmbare		
	CASAMBI,		
	Elektronisch		
	dimmbare 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbare DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.14
Länge (mm)	2000

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.

Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Down + Spots. L 2000 mm



Suspension feed box for surface
installation. 24V. Driver included 1-10V
/ 57W
06.5310.14



Feed suspension joint. 24V
06.5300.14



Suspension joint
06.5301.14




Feed recessed joint. 24V
06.5304.14



Surface feed box for ceiling
installation. 24V. Driver included 1-10V
/ 57W
06.5312.14



Recessed/surface joint
06.5305.14



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included
CASAMBI / 57W



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included DALI / 57W



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5315.14



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol or Non Dimmable. 57W 220/240V
60.9361




24V Remote power supply. Dimmable through DALI protocol. 120W 110/240V
60.9426



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol. 120W 110/240V
60.9416



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included Casambi / 57W
06.5311.14



Feed suspension joint with rose for recessing. 24V
06.5302.14



Suspension joint for surface installation
06.5303.14



Feed recessed joint rose. 24V.
06.5306.14