



Diversion Down. L 2500 mm

■ 09.8007.CZ - Bronze



Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung für Oberflächen- oder Aufhängungsinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Fixierung mittels Aufhänageset mit Kugelgelenk. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten.

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung für Oberflächen- oder Aufhängungsinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Fixierung mittels Aufhänageset mit Kugelgelenk.


Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Oberfläche und Aufhängung
Leistung (W)	35W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	996		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	54
Beam angle C90-270 (°)	102
Effizienz (lm/W)	28



Beam Angle: 54°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	673	1.01
2	168	2.02
3	75	3.03
4	42	4.04
5	27	5.06

Luminous flux luminaire
996 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmbable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Bronze
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1428
Länge (mm)	2500

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.

Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Down. L 2500 mm



24V Remote power supply. Dimmable through DALI protocol. 120W 110/240V 60.9426



Feed recessed joint rose. 24V. 06.5306.CZ



Feed recessed joint. 24V 06.5304.CZ



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol or Non Dimmable. 57W 220/240V 60.9361



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included CASAMBI / 57W 06.5313.CZ



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included DALI / 57W 06.5314.CZ




Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included DALI / 57W 06.5315.CZ



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W 06.5312.CZ



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol. 120W 110/240V 60.9416



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Suspension joint
06.5301.CZ



Recessed/surface joint
06.5305.CZ



Suspension joint for surface installation
06.5303.CZ



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included Casambi / 57W
06.5311.CZ



Feed suspension joint. 24V
06.5300.CZ



Feed suspension joint with rose for recessing. 24V
06.5302.CZ



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5310.CZ