



Diversion Up&Down + Spots. L 1000 mm

09.8030.40 - Weiss



Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenken). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Auffhängungset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder...

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenken). Mit Befestigung durch Aufhängungssatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Auffhängungset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten. Bei Einzelprofilkonstruktionen in abgehängter Ausführung den Punkt ausgleichen, um ein Kippen des Profils zu vermeiden.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Oberfläche und Aufhängung
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1089		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt	Beam Angle:	52°
LED-Typ	Top LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	296
Optiktyp	Streulicht	2	74
Strahlungswinkel (°)	52	3	33
Beam angle C90-270 (°)	101	4	18
Effizienz (lm/W)	61	5	12

Luminous flux luminaire
1089 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbar, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.56
Länge (mm)	1000

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.

Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Up&Down + Spots. L 1000 mm



Feed suspension joint. 24V
06.5300.40



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5314.40



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5315.40



Feed recessed joint. 24V
06.5304.40



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5310.40



Recessed/surface joint
06.5305.40



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included
CASAMBI / 57W
06.5306.40



Feed suspension joint with rose for recessing. 24V
06.5302.40



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Suspension joint for surface installation
06.5303.40



Suspension joint
06.5301.40



Feed recessed joint rose. 24V.
06.5306.40



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included
Casambi / 57W
06.5311.40



24V Remote power supply. Dimmable
through 1/10V protocol. 120W 110/240V
60.9416



24V Remote power supply. Dimmable
through 1/10V protocol or Non
Dimmable. 57W 220/240V
60.9361



Surface feed box for ceiling
installation. 24V. Driver included 1-10V
/ 57W
06.5312.40

24V Remote power supply. Dimmable
through DALI protocol. 120W 110/240V
60.9426