



■ 09.8010.1A - Anodisches Eis




Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter und indirekter linearer Beleuchtung für die Oberflächen- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungsset angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten.



Leuchtenkategorie	LED	Halterungen Umgebung	Oberfläche und Aufhängung Innenbeleuchtung
Leistung (W)	21W		
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1097		

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	57
Beam angle C90-270 (°)	103
Effizienz (lm/W)	53



Luminous flux lumineuse
1097 lm

Beam Angle:	57°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	298	1.08
2	74	2.16
3	33	3.23
4	19	4.31
5	12	5.39



Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer ,		
	Electronic		
	dimmbable		
	CASAMBI,		
	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Farbe	Anodisiertes Eis
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.56
Länge (mm)	1000

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.

Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkt der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Up&Down. L 1000 mm



Suspension joint for surface
installation
06.5303.1A



Feed suspension joint. 24V
06.5300.1A



Feed recessed joint. 24V
06.5304.1A



Surface feed box for ceiling
installation. 24V. Driver included 1-10V
/ 57W
06.5312.1A



Suspension feed box for surface
installation. 24V. Driver included
Casambi / 57W
06.5311.1A



24V Remote power supply. Dimmable
through 1/10V protocol or Non
Dimmable. 57W 220/240V
60.9361



Suspension joint
06.5301.1A



Surface feed box for ceiling
installation. 24V. Driver included
CASAMBI / 57W
06.5313.1A



24V Remote power supply. Dimmable
through DALI protocol. 120W 110/240V
60.9426



Feed suspension joint with rose for recessing. 24V
06.5302.1A



Recessed/surface joint
06.5305.1A



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5314.1A



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included DALI / 57W
06.5315.1A



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Feed recessed joint rose. 24V.
06.5306.1A



24V Remote power supply. Dimmable through 1/10V protocol. 120W 110/240V
60.9416



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5310.1A