


Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Flood

05.7217.B1 - Weiss

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	532
Leistung (W)	7,3W	Halterungen	Decke, eingebaut
Systemleistung (W)	8.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	49
Beam angle C90-270 (°)	49
UGRL	19
Effizienz (lm/W)	61



Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57


Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	35	Notfall	Ohne
Strom (mA)	200	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
	nicht		
	dimmbarer ,		
	Dimmable DALI		
	2, 0-10V,		
	Electronic		
	dimmbare		
	CASAMBI,		
	Elektronisch		
	dimmbare 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbare DALI,		
	Triac		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtfleckdurchmesser	59
Einbautiefe (mm)	91	(mm)	
Gewicht (kg)	0.16	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50



Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Flood



Continuous current power supply,
dimmable DALI 2, 220/240V – 50/60Hz,
200mA – 20W
60.9604

Continuous current power supply.
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
150 mA – 7,2W / 200 mA – 9,5W / 250 mA
– 12W / 300 mA - 14,5W / 350 mA
- 17W / 400 mA – 19,5W / 450 mA - 21,5W
/ 500 mA – 24W. Mains or push dimming
60.9421

Non dimmable continuous current
power supply of 220/240V – 50/60Hz
with power current selected through
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –
22W
60.9160



Continuous current power supply, 0-
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,
200mA – 20W
60.9483

Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392