


## Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Flood

■ 05.7217.BU - Blau

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	463
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	7.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	49
Beam angle C90-270 (°)	49
Effizienz (lm/W)	53



Beam Angle:	49°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	725	0.91	
2	181	1.81	
3	81	2.72	
4	45	3.63	
5	29	4.53	

Luminous flux luminaire  
463 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch

Spannung (V)	35	Notfall	Ohne
Strom (mA)	200	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, 0-10V, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI, Triac		

### Physikalisch

Farbe	Blau	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtfleckdurchmesser	59
Einbautiefe (mm)	91	(mm)	
Gewicht (kg)	0,162		



## Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Flood



---

Continuous current power supply.  
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current  
150 mA – 7,2W /200 mA – 9,5W /250 mA  
– 12W /300 mA -14,5W /350 mA  
-17W/400 mA – 19,5W /450 mA -21,5W  
/500 mA – 24W. Mains or push dimming  
60.9421



---

Casambi Controller 220-240V. Remote  
Installation  
60.9392



---

Continuous current power supply, 0-  
10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz,  
200mA – 20W  
60.9483



---

Non dimmable continuous current  
power supply of 220/240V – 50/60Hz  
with power current selected through  
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /  
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA  
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –  
22W  
60.9160



---

Continuous current power supply,  
dimmable DALI 2, 220/240V – 50/60Hz,  
200mA – 20W  
60.9604