


Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Medium

■ 05.7216.74 - Schwarz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	476
Leistung (W)	7,3W	Halterungen	Decke, eingebaut
Systemleistung (W)	8.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	24
Beam angle C90-270 (°)	24
UGRL	8
Effizienz (lm/W)	55



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2167	0.43
2	542	0.85
3	241	1.28
4	135	1.71
5	87	2.13


Luminous flux luminaire
476 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Spannung (V)	35	Notfall	Ohne
Strom (mA)	200	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
	nicht		
	dimmbarer ,		
	Dimmable DALI		
	2, 0-10V,		
	Electronic		
	dimmbare		
	CASAMBI,		
	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI,		
	Triac		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtfleckdurchmesser	59
Einbautiefe (mm)	91	(mm)	
Gewicht (kg)	0.16	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50



Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Medium



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Continuous current power supply, dimmable DALI 2, 220/240V – 50/60Hz, 200mA – 20W
60.9604



Continuous current power supply. 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
150 mA – 7,2W / 200 mA – 9,5W / 250 mA – 12W / 300 mA -14,5W / 350 mA -17W/400 mA – 19,5W / 450 mA -21,5W / 500 mA – 24W. Mains or push dimming
60.9421



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160



Continuous current power supply, 0-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 200mA – 20W
60.9483