

Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Medium

■ 05.7216.GL - Gold

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	485
Leistung (W)	7,3W	Halterungen	Decke, eingebaut
Systemleistung (W)	8.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	11
Effizienz (lm/W)	56



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1960	0.45
2	490	0.91
3	218	1.36
4	122	1.82
5	78	2.27




Luminous flux luminaire
485 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Spannung (V)	35	Notfall	Ohne
Strom (mA)	200	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, 0-10V, Electronic dimmbare CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		
Treiber-Typ			

Physikalisch

Farbe	Gold	Neigung (°)	20
Ausrichtung	einstellbar	Drehung (°)	360
Rand	yes	Lichtfleckdurchmesser	59
Einbautiefe (mm)	91	(mm)	
Gewicht (kg)	0.16	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50



Easy Kap Ø 50 Adjustable Optic Medium



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Continuous current power supply, 0-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 200mA – 20W
60.9483



Continuous current power supply, dimmable DALI 2, 220/240V – 50/60Hz, 200mA – 20W
60.9604



Continuous current power supply. 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
150 mA – 7,2W / 200 mA – 9,5W / 250 mA – 12W / 300 mA -14,5W / 350 mA -17W/400 mA – 19,5W / 450 mA -21,5W / 500 mA – 24W. Mains or push dimming
60.9421



Non dimmable continuous current power supply of 220/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch
200 mA – 8,5W / 300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA – 22W
60.9160