


## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Medium

Update

05.7404.B1 - Weiss

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig. Diffusorlinse inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 1009             |
| Leistung (W)       | 13W   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Systemleistung (W) | 13.4  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 26            |
| Beam angle C90-270 (°) | 26            |
| UGRL                   | 20            |
| Effizienz (lm/W)       | 75            |



Beam Angle: 26°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 2832  | 0.47 |
| 2    | 708   | 0.93 |
| 3    | 315   | 1.40 |
| 4    | 177   | 1.87 |
| 5    | 113   | 2.33 |

Luminous flux luminaire  
1009 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|              |        |                  |      |
|--------------|--------|------------------|------|
| Spannung (V) | 18     | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 700    | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes    |                  |      |
| Treiber      | remote |                  |      |

### Treiber-Typ

Ausgeschlossen  
nicht  
dimmbarer ,  
Dimmable DALI  
2, 0-10V,  
Electronic  
dimmbare  
CASAMBI,  
Elektronisch  
dimmbare 1-10 V,  
Elektronisch  
dimmbare DALI,  
Triac

### Physikalisch

|                  |             |                         |        |
|------------------|-------------|-------------------------|--------|
| Farbe            | Weiss       | Neigung (°)             | 20     |
| Ausrichtung      | einstellbar | Drehung (°)             | 360    |
| Rand             | yes         | Lichtfleckdurchmesser80 |        |
| Einbautiefe (mm) | 150         | (mm)                    |        |
| Gewicht (kg)     | 0.24        | Lebensdauer (L70 B10)   | L80B50 |



## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Medium



Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V -50/60Hz with power current selected through adjustable switch. 350mA – 15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W / 500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA – 26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no regulable  
60.9592



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.  
60.8847



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207