


## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Spot

Update

## ■ 05.7400.74 - Schwarz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Installationsrahmen nicht notwendig. Diffusorlinse inbegriffen.




## Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 932              |
| Leistung (W)       | 13W   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Systemleistung (W) | 13.4  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 18            |
| Beam angle C90-270 (°) | 18            |
| UGRL                   | 13            |
| Effizienz (lm/W)       | 69            |



Beam Angle: 18°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 3982  | 0.32 |
| 2    | 996   | 0.65 |
| 3    | 442   | 0.97 |
| 4    | 249   | 1.30 |
| 5    | 159   | 1.62 |


Luminous flux luminaire  
932 lm (EXTREME CUT OFF)

## Elektrisch

|              |                                                                                                                                                                                                     |                  |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 18                                                                                                                                                                                                  | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 700                                                                                                                                                                                                 | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes                                                                                                                                                                                                 |                  |      |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen<br>nicht<br>dimmbarer ,<br>Dimmable DALI<br>2, 0-10V,<br>Electronic<br>dimmbare<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbare 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbare DALI,<br>Triac |                  |      |
| Treiber-Typ  |                                                                                                                                                                                                     |                  |      |

## Physikalisch

|                  |             |                                 |        |
|------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Farbe            | Schwarz     | Neigung (°)                     | 20     |
| Ausrichtung      | einstellbar | Drehung (°)                     | 360    |
| Rand             | yes         | Lichtfleckdurchmesser80<br>(mm) |        |
| Einbautiefe (mm) | 150         | Lebensdauer (L70<br>B10)        | L80B50 |
| Gewicht (kg)     | 0.24        |                                 |        |



## Easy Kap Ø 80 Plus Adjustable Optic Spot



Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V -50/60Hz with power current selected through adjustable switch. 350mA – 15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W / 500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA – 26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no regulable  
60.9592



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.  
60.8847



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2  
60.9222



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming  
60.9188



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W  
60.9467



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA- 21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207