

Fort Knox Wall LED Mini

 09.2127.05 - Hochglänzendes Aluminium

Wall-mounted LED luminaire for indirect lighting. Power source incorporated into luminaire's body.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1548
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wandoberfläche
Leistung (W)	25W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wall Washer Up
Strahlungswinkel (°)	39°



Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	357	3.50
2	89	6.99
3	40	10.49
4	22	13.99
5	14	17.49

Luminous flux luminaire
1548 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.60

Note

Mains Dimming under request.

