In-Finity 100 Recessed No Trim 3000K General Lighting Dali

N10N193G30BDA - Weiss



LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage No Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.



Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Recessed
Leistung (W)	25.5W/m	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		
Nettolumen (lm)	5212		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107



Luminous flux luminaire
5212 lm

Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1968	2.54
2	492	5.07
3	219	7.61
4	123	10.14
5	79	12.68

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	I
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	135
Gewicht (kg)	17.70
Länge (mm)	1970

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbeleuchtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Recessed No Trim 3000K General Lighting Dali

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)
08.9054.40

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00