

## In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting

## ■ N10T253G14B - Schwarz


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.

## Hauptspezifikationen

|                   |         |             |                  |
|-------------------|---------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED     | Halterungen | Recessed         |
| Leistung (W)      | 25.5W/m | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K   |             |                  |
| CRI               | 80      |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 7001    |             |                  |

## Optisch

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt      |
| LED-Typ                | Top LED     |
| Light distribution     | Symmetrisch |
| Optiktyp               | Streulicht  |
| Strahlungswinkel (°)   | 103         |
| Beam angle C90-270 (°) | 107         |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 2644 2.54

2 661 5.07

3 294 7.61

4 165 10.14

5 106 12.68

Luminous flux luminaire  
7001 lm

## Elektrisch


|               |                    |                  |   |
|---------------|--------------------|------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60              | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar       | No                 |                  |   |
| Treiber       | Integriert         |                  |   |
| Treiber-Typ   | nicht<br>dimmbarer |                  |   |
| Notfall       | Ohne               |                  |   |

## Physikalisch

|                  |         |
|------------------|---------|
| Farbe            | Schwarz |
| Ausrichtung      | fest    |
| Einbautiefe (mm) | 135     |
| Gewicht (kg)     | 18.80   |
| Länge (mm)       | 2530    |

## Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbeleuchtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



## In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9055.02



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour White)  
08.9055.40



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9055.NS



---

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00