

## In-Finity 100 Recessed Trim 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

■ N10T143U30BDA - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.

### Hauptspezifikationen

|                          |          |                 |                  |
|--------------------------|----------|-----------------|------------------|
| <b>Leuchtenkategorie</b> | LED      | <b>Umgebung</b> | Innenbeleuchtung |
| <b>Leistung (W)</b>      | 25.5W/m  |                 |                  |
| <b>CCT (K)</b>           | 3000K    |                 |                  |
| <b>CRI</b>               | 80       |                 |                  |
| <b>Halterungen</b>       | Recessed |                 |                  |

### Optisch

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>    | Direkt      |
| <b>LED-Typ</b>            | Top LED     |
| <b>Light distribution</b> | Symmetrisch |
| <b>Optiktyp</b>           | Streulicht  |

### Elektrisch



|                      |                              |                         |   |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| <b>Frequenz (Hz)</b> | 50/60                        | <b>Isolationsklasse</b> | I |
| <b>Dimmbar</b>       | Yes                          |                         |   |
| <b>Treiber</b>       | Integriert                   |                         |   |
| <b>Treiber-Typ</b>   | Elektronisch<br>dimmbar DALI |                         |   |
| <b>Notfall</b>       | Ohne                         |                         |   |

### Physikalisch

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Farbe</b>            | Weiss |
| <b>Ausrichtung</b>      | fest  |
| <b>Einbautiefe (mm)</b> | 135   |
| <b>Gewicht (kg)</b>     | 11    |
| <b>Länge (mm)</b>       | 1405  |

### Note

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



## In-Finity 100 Recessed Trim 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9055.02

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour White)  
08.9055.40



Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9055.NS