

## In-Finity 100 Recessed Trim 4000K General Lighting

## ■ N10T054G14B - Schwarz


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.

## Hauptspezifikationen

|                   |         |             |                  |
|-------------------|---------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED     | Halterungen | Recessed         |
| Leistung (W)      | 25,5W/m | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K   |             |                  |
| CRI               | 80      |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 1689    |             |                  |

## Optisch

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt      |
| LED-Typ                | Top LED     |
| Light distribution     | Symmetrisch |
| Optiktyp               | Streulicht  |
| Strahlungswinkel (°)   | 103         |
| Beam angle C90-270 (°) | 107         |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 638 2.54

2 160 5.07

3 71 7.61

4 40 10.14

5 26 12.68

Luminous flux luminaire  
1689 lm

## Elektrisch


|               |                    |                  |   |
|---------------|--------------------|------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60              | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar       | No                 |                  |   |
| Treiber       | Integriert         |                  |   |
| Treiber-Typ   | nicht<br>dimmbarer |                  |   |
| Notfall       | Ohne               |                  |   |

## Physikalisch

|                  |         |
|------------------|---------|
| Farbe            | Schwarz |
| Ausrichtung      | fest    |
| Einbautiefe (mm) | 135     |
| Gewicht (kg)     | 4       |
| Länge (mm)       | 565     |

## Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbeleuchtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



## In-Finity 100 Recessed Trim 4000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0111.00



Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9055.02



Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour White)  
08.9055.40



Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9055.NS