

## In-Finity 100 Recessed Trim 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10T054U30B - Weiss


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.

## Hauptspezifikationen

|                   |         |             |                  |
|-------------------|---------|-------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED     | Halterungen | Recessed         |
| Leistung (W)      | 25.5W/m | Umgebung    | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K   |             |                  |
| CRI               | 80      |             |                  |
| Nettolumen (lm)   | 1611    |             |                  |

## Optisch

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt      |
| LED-Typ                | Top LED     |
| Light distribution     | Symmetrisch |
| Optiktyp               | Streulicht  |
| Strahlungswinkel (°)   | 73          |
| Beam angle C90-270 (°) | 81          |



Beam Angle: 73°

h(m) E(lx) D(m)

1 954 1.47

2 238 2.95

3 106 4.42

4 60 5.90

5 38 7.37

Luminous flux luminaire  
1611 lm

## Elektrisch


|               |                 |                  |   |
|---------------|-----------------|------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60           | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar       | No              |                  |   |
| Treiber       | Integriert      |                  |   |
| Treiber-Typ   | nicht dimmbarer |                  |   |
| Notfall       | Ohne            |                  |   |

## Physikalisch

|                  |       |
|------------------|-------|
| Farbe            | Weiss |
| Ausrichtung      | fest  |
| Einbautiefe (mm) | 135   |
| Gewicht (kg)     | 4     |
| Länge (mm)       | 565   |

## Note

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



## In-Finity 100 Recessed Trim 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5



5

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9055.02

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour White)  
08.9055.40



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9055.NS