

In-Finity 100 Recessed Trim Dihedral Corner 3000K General Lighting

N10TDC3G02B - Eloxiertes Grau


LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für Unterputzmontage Trim, bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	3111
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Recessed
Leistung (W)	25.5W/m	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107



Luminous flux luminaire
3111 lm

Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1175	2.54
2	294	5.07
3	131	7.61
4	73	10.14
5	47	12.68

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Eloxiertes Grau
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	135
Gewicht (kg)	8.20

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbeleuchtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Recessed Trim Dihedral Corner 3000K General Lighting



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour White)
08.9055.40



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9055.02



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Black)
08.9055.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0111.00