



In-Finity 100 Suspension Down 3000K General Lighting

■ N10D083G02B - Eloxiertes Grau

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset nicht enthalten.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Aufhängung |
| Leistung (W) | 25.5W/m | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 80 | | |
| Nettolumen (lm) | 2334 | | |



Optisch

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Top LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Streulicht |
| Strahlungswinkel (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 881 2.54

2 220 5.07

3 98 7.61

4 55 10.14

5 35 12.68

Luminous flux luminaire
2334 lm



Elektrisch


| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | Integriert | | |
| Treiber-Typ | nicht dimmbarer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|---------------------|-----------------|
| Farbe | Eloxiertes Grau |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 5 |
| Länge (mm) | 845 |

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



In-Finity 100 Suspension Down 3000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00



Suspension kit
08.0030



Power supply rose
08.0031.00



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9054.02



Metal cover. Surface / Suspension Down. 100 mm
08.9054.06



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Black)
08.9054.NS



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)
08.9054.03

