



In-Finity 100 Suspension Down 4000K General Lighting Dali

■ N10D144G30BDA - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset nicht enthalten.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Aufhängung |
| Leistung (W) | 25,5W/m | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 4000K | | |
| CRI | 80 | | |
| Nettolumen (lm) | 4150 | | |



Optisch

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Top LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Streulicht |
| Strahlungswinkel (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 1567 2.54


2 392 5.07

3 174 7.61

4 98 10.14

5 63 12.68

Luminous flux luminaire
4150 lm



Elektrisch


| | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | Integriert | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch dimmbar DALI | | |
| Notfall | Mit | | |

Physikalisch

| | |
|---------------------|-------|
| Farbe | Weiss |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 11 |
| Länge (mm) | 1405 |

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



In-Finity 100 Suspension Down 4000K General Lighting Dali



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9054.02



Metal cover. Surface / Suspension Down. 100 mm
08.9054.06



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Black)
08.9054.NS



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)
08.9054.40



Power supply rose. Dali
08.0031.00.DA



Suspension kit
08.0030