



## In-Finity 100 Suspension Down Emergency 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

### N10DEM3U02BDA - Eloxiertes Grau

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset nicht enthalten.

### Hauptspezifikationen

|                          |            |                 |                  |
|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>Leuchtenkategorie</b> | LED        | <b>Umgebung</b> | Innenbeleuchtung |
| <b>Leistung (W)</b>      | 25.5W/m    |                 |                  |
| <b>CCT (K)</b>           | 3000K      |                 |                  |
| <b>CRI</b>               | 80         |                 |                  |
| <b>Halterungen</b>       | Aufhängung |                 |                  |

### Optisch

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>    | Direkt      |
| <b>LED-Typ</b>            | Top LED     |
| <b>Light distribution</b> | Symmetrisch |
| <b>Optiktyp</b>           | Streulicht  |

### Elektrisch

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>          | Yes                          |
| <b>Treiber</b>          | Integriert                   |
| <b>Treiber-Typ</b>      | Elektronisch<br>dimmbar DALI |
| <b>Notfall</b>          | Ohne                         |
| <b>Isolationsklasse</b> | I                            |

### Physikalisch

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Farbe</b>       | Eloxiertes Grau |
| <b>Ausrichtung</b> | fest            |
| <b>Länge (mm)</b>  | 1400            |

### Note

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Suspension Down Emergency 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)  
08.9054.40



500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



Power supply rose. Dali  
08.0031.00.DA



Suspension kit  
08.0030



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



Metal cover. Surface / Suspension Down. 100 mm  
08.9054.06



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9054.02

(Colour Black)  
08.9054.NS