


In-Finity 100 Suspension Down Flat Corner 4000K General Lighting

■ N10DFC4G30B - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset nicht enthalten.




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 3320 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Aufhängung |
| Leistung (W) | 25.5W/m | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 4000K | | |
| CRI | 80 | | |

Optisch


| | |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Top LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Streulicht |
| Strahlungswinkel (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle: 103°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|-------|
| 1 | 1254 | 2.54 |
| 2 | 313 | 5.07 |
| 3 | 139 | 7.61 |
| 4 | 78 | 10.14 |
| 5 | 50 | 12.68 |

Luminous flux luminaire
3320 lm



Elektrisch


| | | | |
|---------------|-----------------|------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | Integriert | | |
| Treiber-Typ | nicht dimmbarer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|-------|
| Farbe | Weiss |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 8.20 |

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



In-Finity 100 Suspension Down Flat Corner 4000K General Lighting



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)
08.9054.40



Suspension kit
08.0030



Power supply rose
08.0031.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9054.02



5

Metal cover. Surface / Suspension Down. 100 mm
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Black)
08.9054.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room

