



In-Finity 100 Suspension Up & Down 3000K General Lighting

■ N10U193G14B - Schwarz

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset enthalten.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 7282 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Aufhängung |
| Leistung (W) | 38.5W/m | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 80 | | |



Optisch

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Beleuchtungstyp | Indirekt, Direkt |
| LED-Typ | Top LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Streulicht |
| Strahlungswinkel (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle DIR: 103°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|-------|
| 1 | 1997 | 2.54 |
| 2 | 499 | 5.07 |
| 3 | 222 | 7.61 |
| 4 | 125 | 10.14 |
| 5 | 80 | 12.68 |

Luminous flux luminaire
7282 lm

Elektrisch


| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Isolationsklasse | I |
| Dimmbar | No | | |
| Treiber | Integriert | | |
| Treiber-Typ | nicht dimmbarer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|---------------------|---------|
| Farbe | Schwarz |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 17.70 |
| Länge (mm) | 1970 |

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



In-Finity 100 Suspension Up & Down 3000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



Suspension kit
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)
08.9058.NS



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm
08.9058.06



Power supply rose
08.0031.00