

In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

N10U30B4U30B - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen.Befestigungsset enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Halterungen**	Aufhängung
Leuchtenkategorie	LED	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
Leistung (W)	38.5W/m		
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Isolationsklasse**	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	21.40
Länge (mm)	3095

Note

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

Power supply rose
08.0031.00

Suspension kit
08.0030

Metal cover. Suspension Up & Down. 100 mm (Colour Black)
08.9058.NS

Metal cover. Suspension Up & Down. 100 mm
08.9058.06

Metal cover. Suspension Up & Down. 100 mm (Colour White)
08.9058.40

Metal cover. Suspension Up & Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02

500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam