



## In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 3000K General Lighting Dali

### ■ N10UEM3G14BDA - Schwarz

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset enthalten.

#### Hauptspezifikationen

<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>Leistung (W)</b>	38.5W/m		
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Halterungen</b>	Aufhängung		

#### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Indirekt, Direkt
<b>LED-Typ</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht

#### Elektrisch

<b>Dimmbar</b>	Yes
<b>Treiber</b>	Integriert
<b>Treiber-Typ</b>	Elektronisch dimmbar DALI
<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Isolationsklasse</b>	I

#### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Länge (mm)</b>	1400

#### Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.



## In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 3000K General Lighting Dali



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0111.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



Power supply rose. Dali  
08.0031.00.DA



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030