



## In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 3000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10UEM3U30B - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset enthalten.

### Hauptspezifikationen

|                          |            |                 |                  |
|--------------------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>Leuchtenkategorie</b> | LED        | <b>Umgebung</b> | Innenbeleuchtung |
| <b>Leistung (W)</b>      | 38.5W/m    |                 |                  |
| <b>CCT (K)</b>           | 3000K      |                 |                  |
| <b>CRI</b>               | 80         |                 |                  |
| <b>Halterungen</b>       | Aufhängung |                 |                  |

### Optisch

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>    | Indirekt, Direkt |
| <b>LED-Typ</b>            | Top LED          |
| <b>Light distribution</b> | Symmetrisch      |
| <b>Optiktyp</b>           | Streulicht       |

### Elektrisch

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar</b>          | No              |
| <b>Treiber</b>          | Integriert      |
| <b>Treiber-Typ</b>      | nicht dimmbarer |
| <b>Notfall</b>          | Ohne            |
| <b>Isolationsklasse</b> | I               |

### Physikalisch

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Farbe</b>       | Weiss |
| <b>Ausrichtung</b> | fest  |
| <b>Länge (mm)</b>  | 1400  |

### Note

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 3000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030



Power supply rose  
08.0031.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm

