



In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting

■ N10UEM4G30B - Weiss

LED-Beleuchtungssystem in Modulbauweise für abgehängte Montage bestehend aus LED-Modulen, Aluminiumprofil und Diffusor. Die Treiber für direkten Netzanschluss 220-240V oder für den Anschluss an andere Module des Systems sind in den Leuchtmodulen inbegriffen. Befestigungsset enthalten.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Umgebung	Innenbeleuchtung
Leistung (W)	38.5W/m		
CCT (K)	4000K		
CRI	80		
Halterungen	Aufhängung		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht

Elektrisch

Dimmbar	No
Treiber	Integriert
Treiber-Typ	nicht dimmbarer
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	I

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	1400

Note

Opaler Diffusor: Diffuse, gleichmäßige und blendfreie Raumbelichtung. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02

Suspension kit
08.0030

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm
08.9058.06

Power supply rose
08.0031.00

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)
08.9058.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00