


■ **N10UFC4U30BDA - Weiss**

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	4327
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Aufhängung
Leistung (W)	38.5W/m	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	73
Beam angle C90-270 (°)	81



Beam Angle DIR: 73°

$h(m)$	$E(lx)$	$D(m)$
1	1835	1.47
2	459	2.95
3	204	4.42
4	115	5.90
5	73	7.37

Frequenz (Hz)	50/60
Dimmbar	Yes
Treiber	Integriert
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI
Notfall	Ohne

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	8.20

Mikroprismatischer Diffusor: Hochwirksamer Diffusor, der durch seine einzigartige, mehrlagige mikro-prismatische Struktur für eine blendfreie Beleuchtung im UGR<19 Winkel sorgt. / Notfall: Notleuchtenmodul erhältlich in allen Ausführungen. Länge 1125 mm. Bei Normaleinsatz entspricht der Verbrauch dem der Standardanlage In-Finity. Im Notlichteinsatz gibt sie für eine Dauer von 3 Stunden 10 % des normalen Lichtsflusses ab. Verschlüsse: Ist getrennt zu bestellen. Flos Architectural für eine Konfiguration ohne Endcaps kontaktieren.

In-Finity 100 Suspension Up & Down Flat Corner 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



Power supply rose. Dali
08.0031.00.DA



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0114.00



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



Suspension kit
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)
08.9058.NS



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm

