

Johnny 120 Light Source

03.0745.40 - Weiss

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1456
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	18W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	41
Beam angle C90-270 (°)	41



Beam Angle: 41°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3499	0.75
2	875	1.50
3	389	2.25
4	219	3.00
5	140	3.75

Luminous flux luminaire
1456 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch



Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	36.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Dimmable DALI 2, Electronic dimmbable CASAMBI, Elektronisch dimmbare 1-10 V, Elektronisch dimmbare DALI, Triac		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	160
Gewicht (kg)	0.50
Neigung (°)	40

Note

Einmalige Referenz für Trim- oder No-Trim-Deckeneinbau. 08.0555.00=enthält weißer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen. 08.0505.00=enthält, optional, weißer und schwarzer Rahmen, um den Trim-Einbau zu vervollständigen.



Johnny 120 Light Source



Continuous current power supply of 18W, 220/240V – 50/60Hz with 450 mA supply voltage Mains dimming, trailing edge
60.9268

Snoot shielding cone
08.0526.40

Honeycomb
08.8428.00



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

Continuous current power supply. 230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750 mA – 32W switch by trailing and leading edge dimming, mains dimming or push dimming
60.8534



Continuous current power supply of
10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power
current selected through adjustable
250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700
mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847

Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW

Flood lens
08.8432.00