



Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing

■ 08.0507.14 - Schwarz

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.



Hauptspezifikationen



Halterungen	Decke, eingebaut
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Notfall Isolationsklasse	Ohne III
-----------------------------	-------------

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	0.30



Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847

Honeycomb
08.8428.00

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Continuous current power supply. 230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750 mA – 32W switch by trailing and leading edge dimming, mains dimming or push dimming
60.8534

Snout shielding cone
08.0526.BW

Snout shielding cone
08.0526.40



Snoot shielding cone
08.0526.00



Continuous current power supply of
18W, 220/240V – 50/60Hz with 450 mA
supply voltage Mains dimming, trailing
edge
60.9268



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00