

Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing

■ 08.0507.CE - Zement

LED Einbauleuchte. Ohne Netzgerät. Es wird ein Gerät als Lichtquelle benötigt.



Hauptspezifikationen



| | |
|--------------------|---------------------|
| Halterungen | Decke, eingebaut |
| Umgebung | Innenbeleuchtung |

Elektrisch

| | |
|-------------------------|------|
| Notfall | Ohne |
| Isolationsklasse | III |

Physikalisch

| | |
|---------------------|--------|
| Farbe | Zement |
| Gewicht (kg) | 0.30 |



Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847

Honeycomb
08.8428.00

Snoot shielding cone
08.0526.00



Continuous current power supply. 230/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 350mA – 17W / 500mA – 24W / 700/ 750 mA – 32W switch by trailing and leading edge dimming, mains dimming or push dimming
60.8534

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188

Snoot shielding cone
08.0526.40



Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162



Continuous current power supply of
18W, 220/240V – 50/60Hz with 450 mA
supply voltage Mains dimming, trailing
edge
60.9268