


Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots Optic Spot

03.8946.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2888
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle:	10°
h(m)	E(lx) D(m)
1	50870 0.18
2	12718 0.36
3	5652 0.55
4	3179 0.73
5	2035 0.91

Luminous flux luminaire
2888 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	429
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots Optic Spot



Pre-installation Frame
08.0518.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90