



Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Medium**03.9402.14A - Schwarz/Chrom**


Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).

**Hauptspezifikationen**

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	453
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	22
Beam angle C90-270 (°)	22



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3050	0.39
2	763	0.77
3	339	1.16
4	191	1.55
5	122	1.94

Luminous flux luminaire
453 lm (EXTREME CUT OFF)**Elektrisch**

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	79
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Medium



Pre-installation Frame
08.0515.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90