


Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Spot

03.8920.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	475
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	5.4W	Umgebung	Innenbeleuchtung
Optiktyp	Symmetrisch		
Strahlungswinkel (°)	10		
Beam angle C90-270 (°)	10		
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8680	0.17
2	2170	0.35
3	964	0.52
4	542	0.70
5	347	0.87

Luminous flux luminaire
475 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Länge (mm)	79
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	150		
Gewicht (kg)	0.25		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots Optic Spot



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0515.00