


Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Flood

■ 03.9426.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	720
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle:	33°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2250	0.60	
2	563	1.19	
3	250	1.79	
4	141	2.39	
5	90	2.99	

Luminous flux luminaire
720 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Schwarz	Länge (mm)	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00