


03.8929.40A - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	773
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Beam Angle: 10°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13948	0.18
2	3487	0.36
3	1550	0.54
4	872	0.72
5	558	0.90

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Farbe	Weiß/Schwarz	Länge (mm)	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Spot



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00