



 03.7362.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 780              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| Beam Angle: 45° |              |             |
| <u>h(m)</u>     | <u>E(lx)</u> | <u>D(m)</u> |
| 1               | 1454         | 0.83        |
| 2               | 363          | 1.67        |
| 3               | 162          | 2.50        |
| 4               | 91           | 3.34        |
| 5               | 58           | 4.17        |

## Isolationsklasse ||

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

# Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots Optic Wide Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0516.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90