

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Flood

 03.9448.40A - Weiß/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen


Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1765
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	33°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	5433 0.60
Optiktyp	Scheinwerfer	2	1358 1.20
Strahlungswinkel (°)	33	3	604 1.79
Beam angle C90-270 (°)	33	4	340 2.39



Luminous flux luminaire
1765 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
Notfall	Enthalten		
	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Gold	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Flood



**Accessory for mounting of No Trim
continuous line.**
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0517.00