


Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Flood

■ 03.9455.14A - Schwarz/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1872
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5835	0.59
2	1459	1.18
3	648	1.78
4	365	2.37
5	233	2.96

Luminous flux luminaire
1872 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Weiß	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Flood



Pre-installation Frame
08.0517.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90