



03.9455.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1872
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Beam Angle: 33°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	5835	0.59
2	1459	1.18
3	648	1.78
4	365	2.37
5	233	2.96

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Farbe	Weiß/Weiß	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Flood



Pre-installation Frame
08.0517.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90