


## Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Medium

03.9442.14A - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1813             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 21.6W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 22            |
| Beam angle C90-270 (°) | 22            |



Beam Angle: 22°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 12123 | 0.39 |
| 2    | 3031  | 0.78 |
| 3    | 1347  | 1.17 |
| 4    | 758   | 1.56 |
| 5    | 485   | 1.95 |

Luminous flux luminaire  
1813 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|               |           |                  |    |
|---------------|-----------|------------------|----|
| Frequenz (Hz) | 50/60     | Isolationsklasse | II |
| Spannung (V)  | 220.00    |                  |    |
| Dimmbar       | No        |                  |    |
| Treiber       | remote    |                  |    |
|               | Enthalten |                  |    |
| Notfall       | Ohne      |                  |    |

### Physikalisch

|                  |               |            |     |
|------------------|---------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Chrom | Länge (mm) | 289 |
| Ausrichtung      | einstellbar   |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75            |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.50          |            |     |
| Neigung (°)      | 30            |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Medium



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90

---

Pre-installation Frame  
08.0517.00