



Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Wide Flood

03.7370.40A - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1847
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

45
45



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3443	0.83
2	861	1.67
3	383	2.50
4	215	3.34
5	138	4.17

Luminous flux luminaire
1847 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Spannung (V)	220.00		
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots Optic Wide Flood



Pre-installation Frame
08.0517.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90