Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood

03.9468.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 12 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).





Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	2655
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke, eingebaut
Leistung (W)	32.4W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Luminous flux luminaire
2655 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8170	0.60
2	2042	1.20
3	908	1.79
4	511	2.39
5	327	2.99

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Notfall**	Ohne
Spannung (V)	220.00	**Isolationsklasse**	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Gold	**Länge (mm)**	429
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.66		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 12 Spots Optic Flood

Pre-installation Frame
08.0518.00

Accessory for mounting of No Trim continuous line.
08.0059.90