


Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot

■ 03.8917.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 2 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 437 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Decke, eingebaut |
| Leistung (W) | 5.4W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Bleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 10 |
| Beam angle C90-270 (°) | 10 |



| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 7883 | 0.18 |
| 2 | 1971 | 0.36 |
| 3 | 876 | 0.54 |
| 4 | 493 | 0.72 |
| 5 | 315 | 0.90 |

Luminous flux luminaire
437 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Notfall | Ohne |
| Spannung (V) | 220.00 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote Enthalten | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | | | |
|------------------|--------------|------------|----|
| Farbe | Weiß/Schwarz | Länge (mm) | 79 |
| Ausrichtung | einstellbar | | |
| Einbautiefe (mm) | 150 | | |
| Gewicht (kg) | 0.25 | | |
| Neigung (°) | 30 | | |

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 2 Spots Optic Spot



Pre-installation Frame
08.0515.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90