



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Flood

03.9425.40ADA - Weiß/Weiß

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	741
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2310	0.59
2	577	1.18
3	257	1.78
4	144	2.37
5	92	2.96

Luminous flux luminaire
741 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	Länge (mm)	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Flood



Pre-installation Frame
08.0516.00

Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90