


03.9427.40ADA - Weiß/Chrom

Anzahl an Köpfen	1
Leuchtenkategorie	LED
Leistung (W)	10.8W
CCT (K)	2700K
CRI	90

Nettolumen (lm)	752
Halterungen	Decke, eingebaut
Umgebung	Innenbeleuchtung


Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
Leistungs-LED
Symmetrisch
Scheinwerfer
33
33



$h(m)$	$E(I_x)$	$D(m)$
1	2330	0.60
2	582	1.19
3	259	1.79
4	146	2.38
5	93	2.98

Luminous flux lumineuse
752 lm (EXTREME CUT OFF)



Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II



Farbe	Weiß/Chrom
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	75
Gewicht (kg)	0.34
Neigung (°)	30

Länge (mm)	149
------------	-----

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00