



03.9428.14ADA - Schwarz/Gold

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 732              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 33            |
| Beam angle C90-270 (°) | 33            |



| $h(m)$ | $E(I_x)$ | $D(m)$ |
|--------|----------|--------|
| 1      | 2253     | 0.60   |
| 2      | 563      | 1.20   |
| 3      | 250      | 1.79   |
| 4      | 141      | 2.39   |
| 5      | 90       | 2.99   |

Luminous flux luminaire  
732 lm (EXTREME CUT OFF)

|                      |              |                         |      |
|----------------------|--------------|-------------------------|------|
| <b>Frequenz (Hz)</b> | 50/60        | <b>Notfall</b>          | Ohne |
| <b>Spannung (V)</b>  | 220.00       | <b>Isolationsklasse</b> | II   |
| <b>Dimmbar</b>       | Yes          |                         |      |
| <b>Treiber</b>       | remote       |                         |      |
|                      | Enthalten    |                         |      |
| <b>Treiber-Typ</b>   | Elektronisch |                         |      |
|                      | dimmbar DALI |                         |      |

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Schwarz/Gold | Länge (mm) | 149 |
| Ausrichtung      | einstellbar  |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.34         |            |     |
| Neigung (°)      | 30           |            |     |

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

# Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Flood



---

Pre-installation Frame  
08.0516.00

---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90