



03.9421.14ADA - Schwarz/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	744
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

5	203	1.95
---	-----	------

Luminous flux lumineuse
744 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Schwarz/Schwarz	Länge (mm)	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Medium



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00