


## Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Wide Flood

■ 03.7359.40ADA - Weiß/Schwarz

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 735              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke, eingebaut |
| Leistung (W)      | 10.8W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 2700K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt                                 |
| LED-Typ                | Leistungs-LED                          |
| Light distribution     | Symmetrisch                            |
| Optiktyp               | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°)   | 46                                     |
| Beam angle C90-270 (°) | 46                                     |



Beam Angle: 46°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 1395  | 0.84 |
| 2    | 349   | 1.69 |
| 3    | 155   | 2.53 |
| 4    | 87    | 3.38 |
| 5    | 56    | 4.22 |

Luminous flux luminaire  
735 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


|               |               |                  |      |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60         | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00        | Isolationsklasse | II   |
| Dimmbar       | Yes           |                  |      |
| Treiber       | remote        |                  |      |
|               | Enthalten     |                  |      |
| Treiber-Typ   | Elektronisch  |                  |      |
|               | dimmbare DALI |                  |      |

### Physikalisch

|                  |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|-----|
| Farbe            | Weiß/Schwarz | Länge (mm) | 149 |
| Ausrichtung      | einstellbar  |            |     |
| Einbautiefe (mm) | 75           |            |     |
| Gewicht (kg)     | 0.34         |            |     |
| Neigung (°)      | 30           |            |     |

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



# Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Wide Flood



---

Accessory for mounting of No Trim  
continuous line.  
08.0059.90

---

Pre-installation Frame  
08.0516.00