



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Wide Flood

03.7364.40ADA - Weiß/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 4 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	789
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	10.8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	44
Beam angle C90-270 (°)	44



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1644	0.80
2	411	1.60
3	183	2.40
4	103	3.19
5	66	3.99

Luminous flux luminaire
789 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Chrom	Länge (mm)	149
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.34		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 4 Spots Optic Wide Flood



Accessory for mounting of No Trim
continuous line.
08.0059.90

Pre-installation Frame
08.0516.00