



Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Flood

03.9447.14ADA - Schwarz/Chrom

Leuchte für Unterputzmontage mit 8 LED-Lichtquellen. Externes Netzgerät eingeschlossen (220-240V).


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1814
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	21.6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		



Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle:	33°
LED-Typ	Leistungs-LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symmetrisch	1	5618 0.60
Optiktyp	Scheinwerfer	2	1405 1.19
Strahlungswinkel (°)	33	3	624 1.79
Beam angle C90-270 (°)	33	4	351 2.38
		5	225 2.98



Luminous flux luminaire
1814 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall Isolationsklasse	Ohne
Spannung (V)	220.00		II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Enthalten		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz/Chrom	Länge (mm)	289
Ausrichtung	einstellbar		
Einbautiefe (mm)	75		
Gewicht (kg)	0.50		
Neigung (°)	30		

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Shadow Adjustable No Trim Dali Version 8 Spots Optic Flood



**Accessory for mounting of No Trim
continuous line.**
08.0059.90



Pre-installation Frame
08.0517.00